



Betriebsanleitung Stehbolzenausdreher

1. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der HAZET 844-6 Stehbolzenausdreher dient zum gewindeschonenden Ein- und Ausbau von Stehbolzen und Gewindestiften mit Rechts- oder Linksgewinde. Der Antrieb erfolgt über einen 1/2"-Vierkant (12,5 mm) oder einen 21-mm-Außensechskant.

2. Technische Daten

- Artikelnummer: 844-6
- Stehbolzendurchmesser: 6 mm
- Antrieb: 1/2" Vierkant (12,5 mm) oder SW 21 mm Außensechskant
- Länge: 65 mm
- Durchmesser: 23 mm
- Oberfläche: verchromt, poliert

3. Bedienung

1. Stehbolzen auf Beschädigungen und festen Sitz prüfen.
2. Stehbolzenausdreher vollständig auf den Stehbolzen aufsetzen.
3. Ratsche oder passenden Schlüssel am Antrieb ansetzen.
4. Zum Lösen gegen die Gewinderichtung drehen.
5. Zum Einbau den Stehbolzen einschrauben und anschließend den Ausdreher wieder abnehmen.
6. Nach Gebrauch Werkzeug reinigen und trocken lagern.



4. Sicherheitshinweise

- Vor Gebrauch Werkzeug auf Beschädigungen prüfen.
- Nur für den vorgesehenen Stehbolzendurchmesser (6 mm) verwenden.
- Schutzbrille und geeignete Arbeitshandschuhe tragen.
- Keine Verlängerungen oder Schlagschrauber verwenden, sofern nicht ausdrücklich freigegeben.
- Werkzeug stets gerade aufsetzen, um Beschädigungen an Stehbolzen und Gewinde zu vermeiden.
- Bei festsitzenden oder korrodierten Stehbolzen geeignete Rostlöser verwenden und keine übermäßige Kraft anwenden.
- Hände und Finger außerhalb des Drehbereichs halten.
- Werkzeug nur von geschultem Personal verwenden.

5. Wartung:

Nach jedem Einsatz reinigen, leicht einölen und trocken lagern. Beschädigte Werkzeuge nicht weiterverwenden.